

THEATER UTRECHT

THEATERZAAL

Algemeen

<i>Afmeting toneelvloer</i>	BxdxhL 10,75 x 11,50 x 6,00 (tribune opstelling) Als we de zichtlijn respecteren, is de diepte 8,75m. (NB: max. B en H niet overal haalbaar, kleinste 10,42 breed en 5,50 hoog).
<i>Afmeting vloer zonder tribune</i>	Bxd: 10,75 x 15,50
<i>Doorgang</i>	Bxh: 3,25 x 3,97
<i>Afmeting zijtoneel</i>	Bxdxh: 4,60 x 6,00 x 5,50.
<i>Vloer</i>	Merbau strokenparket.
<i>Balletvloer</i>	Zwart (wit/grijs alleen in overleg).
<i>Wanden</i>	Aan de rechterkant 3 vensters, welke verduisterd kunnen worden.
<i>Afstopping</i>	zijzwart en zwart achterdoek (verdu), extra rails op 3m uit de achtermuur, hier kan zwart of ecru in, in diepte verplaatsbaar extra fond Horizondoek: wit: 9 x 5 / zwart gaas: 9 x 5 / diverse losse doeken.
<i>Tribune</i>	Capaciteit is gezet op 166 zitplaatsen, waarvan 74 op vast balkondeel (5 rijen), 84 op telescopisch deel (6 rijen) en 12 als losse rij op de vloer. Ingeschoven tribune is met wit gaas of zwart doek af te stoppen.
<i>Regie</i>	boven aan tribune, bereikbaar met lift.
<i>Laden/lossen</i>	Aan de Spijkerstraatkant van ons gebouw, vanaf het trottoir direct op de toneelvloer, hoogteverschil 0,05m. Let op: op de door de standaard routeplanners aangegeven route is een hoogtebeperking: 3,8m, dus hoge vrachtwagens kunnen beter omrijden via de ring-west. Vrachtwagens graag zodanig opstellen zodat ze niet voor de huizen van onze burens staan.
<i>Doorgang naar toneel</i>	lxbxh: 1,87 x 2,55 (= laad / los deur)
<i>Parkeren</i>	Voor de Theaterzaal is één parkeervergunning beschikbaar. Er is voldoende gelegenheid om personenauto's in de buurt te parkeren, maar om kosten te besparen raden wij aan de auto te parkeren op het terrein van Parkbee aan de <u>Knipstraat</u> , of op het Parkbee terrein ' <u>wisselspoor</u> '. Beide terreinen zijn in 10 minuten te belopen.

De Theaterzaal beschikt over twee zaalbruggen en een tensiegrid boven de speelvloer met een flexibel buizengrid.

THEATER UTRECHT

Hijsen

<i>Kettingtakels (Prostar, elektrisch)</i>	6 kettingtakels met en max belasting van 250kg ps, op loopkat. Controller voor 4 stuks.
<i>Handtakels</i>	In overleg en bij reservering 4 beschikbaar.
<i>Overige riggingmaterialen</i>	We beschikken over een bescheiden collectie staalkabels, harpen en doughties.
<i>Truss</i>	H30d (driehoek) zwart: 1*4M, 2*3m, 1*2m H30d (driehoek) grijs: 3*3m, 4*2m H30L (ladder) grijs: 5*3m, 2*2m (eventueel kan er extra truss uit de reis-set worden gebruikt. (Indien beschikbaar, en op aanvraag).

Licht

<i>Dimmers</i>	ETC Sensor 64 x 15A dimmers & 32x 16A vaste spanning, op 40 schuko- en 7x Harting multi-aansluitingen aan de bruggen en 2 multi-aansluitingen op de vloer.
<i>Extra Krachtstroom</i>	63A en 32A op zijtoneel, (alles 3P+N+E CEE Form).
<i>Sturing</i>	DMX 512 ; alle aansluitingen schuko, geen hardpatch.
<i>Lichttafel</i>	ETC ION XE20.

Armaturen

<i>Profielspots</i>	14x ETC Lustr2 profiel 25-50° (mode: Direct). 08x Robert Juliat 614 S zoomprofiel 13-42°.
<i>Fresnel spots</i>	16x ETC Colorsource Vmax (mode: Direct). 04 x ADB Fresnel 2kW.
<i>PC spots</i>	10 x ADB PC pebble.
<i>Parspots</i>	10 x Par 64 220V medium (CP 62) 06 x Par 64 220V narrow (CP 61) 18x Prolights ECL par IPMFC (gedeeld met overige zalen) (mode: basic 16bit).
<i>Overig</i>	6 x CCT Starlette asymmetrisch horizon.

Er is een basale collectie LEE-kleuren aanwezig, maar controle wordt aangeraden.

Video

<i>Projector</i>	Canon, wux5800z, 5800 Ansilumen, Res: 1920*1200, Contrast: 4.000:1, hdmi.
<i>Scherm</i>	Stumpfl, 500x290cm (Buitenmaat) 480x270 (Projectiemaat, op en doorzicht).

Er is voldoende aansluitmogelijkheden voor bovenstaande aanwezig.

THEATER UTRECHT

Geluid

<i>Zaalsysteem Per kant (links en rechts)</i>	1x Meyer Sound UP-J gevlogen, 1x Meyer Sound UP-J op sub, 1x Meyer LFC-750.
<i>Center</i>	2x Meyer Sound UP-J.
<i>Delay line</i>	tbd.
<i>Processing</i>	Meyer Galileo Galaxy 816, LR, LRCS LRCSS, LLRRCCSS configuratie mogelijk.
<i>Mixer</i>	Allen & Heath SQ-5. Midas Venice.
<i>Stagerack</i>	Allen & Heath DX168.
<i>Monitors</i>	Vraag naar beschikbaarheid.
<i>Wireless</i>	Vraag naar beschikbaarheid.

Beschikbaarheid onder voorbehoud en gebruik onder voorwaarden en in sommige gevallen (*) na reservering en tegen vergoeding.

GEDEELD MET ANDERE ZALEN

Geluid

<i>Microfoons</i>	Shure SM58 (x6) Shure bèta 58a (x2) Shure SM57 (x6) Sennheiser e604 (x4) Neumann KM-184 stereo set AKG C414-XLR Stereo set
<i>DI's</i>	Radial Pro48 Active DI box (x6) Radial ProD2 Passive Stereo DI BOX (x2)
<i>Microfoon stands</i>	K&M 210/9 Mic Statief + hengel Zwart (x6) K&M 259 Mic Statief laag + hengel Zwart (x2) K&M 25950 Mic Statief + hengel laag zwart (x2) K&M 260 Zwart Statief rond sokkel Zwart (x2)
<i>Accessories</i>	Link Widget RJ-45 Fan in w/ female XLR 3p 4ch Link Widget RJ-45 Fan in w/ male XLR 3p 4ch
<i>Bekabeling</i>	XLR-, Speaker-, netwerk- en Stroombekabeling aanwezig

THEATER UTRECHT

Video

<i>Beamers</i>	Epson, eb l735-u, 7000 1920*1200, , hdmi/hdbaset Epson, eb l735-u, 7000, 1920*1200, , hdmi/hdbaset
<i>Scherm</i>	Stumpfl, 500x290cm (Buitenmaat) 480x270 (Projectiemaat, op en doorzicht).
<i>Mixer</i>	Atem mini (hdmi)
<i>Bekabeling</i>	Diverse sdi, hdmi en hdbaset.
<i>Camera's</i>	Niet aanwezig.

Licht

<i>Profielspots</i>	02x ETC colorsource JR deep blue (mode: direct (6ch))
<i>Fresnelspots</i>	02x Prolights ECL-Fresnel CT+S (mode: m36, Raw16bit)
<i>Overig</i>	18x Prolights ECL par IPMFC (gedeeld met overige zalen) (mode: basic 16bit)
<i>PC spots</i>	10x Adb 1kW halogeen
<i>Dimmers</i>	2 x TTL Dimpack 6 x 10A schuko. Klein aantal 1 kanaals dimmers.

Overig

Praktikabels: 10 stuks à 2,00 x 1,00 m, diverse hoogten (meer, ook andere maten, op reservering beschikbaar)

Beschikbaarheid onder voorbehoud en gebruik onder voorwaarden en in sommige gevallen na reservering en tegen vergoeding.